



HOTELLIHUONEET JAKO OSIIN EI 15
OVET EI15 (OVENSULKIMET)

- HOTELLIHUONEIDEN VÄLISET SEINÄT TOISIAAN VASTAAN JA KÄYTÄVÄÄ VASTEN OLEVAT SEINÄT:
- ÄÄNIERISTYS Rv 55 dB
 - PALO-OASTOINTI EI 15
- HOTELLIHUONEIDEN OVET:
- ÄÄNIERISTYS 30 dB
 - PALO-OASTOINTI EI 15
- VALIPOHJAT:
- ÄÄNIERISTYS L n,w 53 dB
 - PALO-OASTOINTI EI 60
- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOM. PALOILMOITTIMELLA SEKÄ TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA.

3. KERROS

KERROSALA: 783 m²/ks
KERROSALA / 250: 773 m²/ks

0 1 2 3 4 5 m

C	KERROSTASO-OMIEN (KÄYTÄVÄSSÄ) PALOLUOKITUS TARKENNETTU	14.08.03	TKu			
B	HORMIT SUURENNETTU, HUONEALAMUUTOS, HUONEET 306 JA 317	9.6.2003	MNI			
A	POSTILAATIKOT POISTETTU PORRASHUONEESTA, HUONENUMEROINTI					
	IKKUNA I 1 ALAREUNAN KORKEUS MUUTETTU (B-PORRAS)	16.5.2003	MNI			
Merkki	Uusi	Selitys	Pvm	Piiri	Tark.	Hv.

Kotik- XVII	Kortti Tila 310	TonttiNo 2	Vieraskirja ja kiikotus tiedot
Rakennustyyppi UUDISRAKENNUS	Rakennusvaihe K. OY TULLIKAMARIN AUKIO	Puustaja TYÖPIIRUSTUS	Julkaisu MIL-ohje
Copyright © KSOY	Tullikamarinaukio 1 33100 TAMPERE	Pohja 3. KRS MITOITETTU	1:50
Rakennuslupa nro 20-00 Tampere	Proj. nro 03-0175-0100	Työarvio 1260	Muutosnro C
Proj. nro 03-0175-0100	Arv. nro 03-0175-0100	Pinnoitus 214	Tiivistys 1280p3
Proj. nro 03-0175-0100	Arv. nro 03-0175-0100	Pvm 30.04.2003	Tark. MNI