



HOTELLIHUONEET JAKO OSIN EI 15  
OVET EI15 (OVENSULKIMET)

HOTELLIHUONEIDEN VÄLISET SEINÄT TOISIIN VASTAAN JA  
KÄYTÄVÄÄ VASTEN OLEVAT SEINÄT:  
-ÄÄNERISTYS Rv 55 dB  
-PALO-OASTOINTI EI 15

HOTELLIHUONEIDEN OVET:  
-ÄÄNERISTYS L rlv 30 dB  
-PALO-OASTOINTI EI 15

VÄLIPOHJAT:  
-ÄÄNERISTYS L rlv 53 dB  
-PALO-OASTOINTI EI 60

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOM. PALOKILMOITIMILLA SEKÄ  
TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLE.

tiliilaatta  
39540  
47000

7310  
10555  
1955  
2000  
3355  
14055  
17340  
tiliilaatta

4. KERROS  
KERROSALA: 763 m<sup>2</sup>/ks  
KERROSALA / 250: 773 m<sup>2</sup>/ks



D	LISÄTTY HORMI HUONEISIIN 403 JA 404. PINTA-ALA MUUTOS	31.10.03	MNi		
C	KERROSTASO-OMIEN (KÄYTÄVÄSSÄ) PALOLUOKITUS TARKENNETTU	14.08.03	TKU		
B	HORMIT SUURENNETTU, HUONEALAMUUTOS, HUONEET 406 JA 417	9.6.2003	MNi		
A	POSTILAATIKOT POISTETTU PORRASHUONEESTA, HUONENUMEROINTI				
Muutos	IKKUNA I 1 ALAREUNAN KORKEUS MUUTETTU (B-PORRAS)	16.5.2003	MNi		
		Pvm	Pilt.	Tark.	Hv.

Korkeus	310	kerrosta	2	Yhdistelmämerkintä	
Osasto	XVII				
Työsuunnitelma	UUDISRAKENNUS				
Rakennusvaihe					
Projekti	POHJA, 4. KRS MITOITETTU				
Arkkitehti	ARK	Työnumero	1260	Piirustuksen nro	215
Arkkitehtitoimisto	TULLIKAMARINAUKIO 1 33100 TAMPERE	Muutoksen nro	D	Todetun	1260p4
Alue	Tampere	Pvm	30.04.2003	Työ	MNi