



**HUOMI!**

Jos käytetään laskeutuvaa kynnystä tai jos palo-ovi jätetään muissa kuin porrashuoneeseen johtavissa ovissa kokonaan ilman kynnystä, tulee oven molemmin puolin lattiassa olla 100mm:n leveydeltä palamatonta materiaalia, esim. RST-levy.

B	31.7.2020	Väestönsuojan ikkuna ja luukku tarkennettu JLu pohjapiirustuksessa.	JLu
A	26.6.2020	Sirretty L1H ovea 200 mm vasemmalle. Sirretty UVV RRI pesupaikkaa ja päivitetty lattiatelineitä	JLu
Muutos	Pvm	Kuvaus	Tekijä

KÄYTETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

K.O.S.A KAUPPI	KORTTELITILA 877	TONTTIRNÖ 2	VIRANOMAISMERKINNÄT
RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI TYÖPIIRUSTUS		
PAIVÄYS 12.6.2020	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Pohjapiirustus kerros 1		MITTAKAAVAT 1 : 50
TOAS Kauppi Kuntokatu 11 A, 33520 Tampere	SUUNN. ALA AR	TYÖ No 02114	PIIR No 103 500
bst FINLAYSONKATU 5, 33210 TAMPERE Puh. 010 438 7500		Ida Väänänen ARKKITEHTI SAFA	